

Особенности

- 37-дюймовый жидкокристаллический телевизор с управлением от пульта ДУ
- Поддержка воспроизведения 3D видео
- Удобное и легкое переключение между 2D и 3D режимами изображения
- Экран с минимально возможным излучением и отсутствием мерцания изображения, повышенной яркостью и контрастом
- Возможность использования в качестве компьютерного монитора
- Время отклика 8 мс
- Предустановленные режимы изображения
- Предустановленные режимы звучания
- Автоматическая и ручная настройка программ
- Таймер сна
- Расширенная система входов / выходов (HDMI, VGA, компонентный видео вход YPbPr, S-Видео, AV вход, SCART, вход для подключения наушников, USB, TV(RF))
- Поддержка интерфейса USB. Возможность просмотра изображений и видео файлов, прослушивания MP3 аудио файлов, чтения текстов
- Удобное и легкое управление телевизором через систему экранного меню
- Мультисистемность (PAL+ SECAM)
- 200 каналов
- Непосредственный выбор программы
- Переключение между двумя последними программами одним нажатием кнопки ПДУ
- Полное заглушение звука одним нажатием кнопки ПДУ
- Телетекст
- Источник питания 100 - 240 В / 50 - 60 Гц

ORION®

LCD3751



1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер экрана		37" (~94см)
Отношение ширина экрана/высота		16:9
Разрешение		1366x768
Размер пикселя		0,60мм x 0,60мм
Угол обзора	режим 2D	Left+Right: 178° Top+Bottom: 178°
	режим 3D	Left+Right: 9°
Яркость (макс.)	режим 2D	380 кд/м2
	режим 3D	140 кд/м2
Режим отображения 3D		Горизонтальная поляризация (FPR тип 3D)
Контрастность		1100:1
Время отклика		8 мс
Количество цветов		16,7 млн. (8 бит)
Потребляемая мощность		≤180Вт
Потребляемая мощность (в режиме ожидания)		≤1.0Вт
Источник питания		AC 100В-240В 60/50Гц
Выходная мощность динамиков		2x8Вт
Зона действия ПДУ		≥8м ±30°
Условия эксплуатации		Температура: 5°C ~ 40°C; Влажность: 10% ~ 85%; Атмосферное давление: 86кПа ~ 104кПа
Условия хранения		Температура: -20°C ~ 55°C; Влажность: 5% ~ 95%; Атмосферное давление: 86кПа ~ 104кПа
Входы/выходы		RF, AV, S-Video, YPbPr, HDMI, VGA, PC-Audio, SCART, вход для наушников, USB
ТВ система		PAL + SECAM
Количество каналов		200
Система звука		German+Nicam
Воспроизведение форматов (USB)		JPEG ,MP3,VIDEO

2. РЕЖИМ HDMI

Режим 2D видео			
№	Режим	Разрешение	Частота обновления
1	SD	720x480p/i	60Hz
2		720x576p/i	50Hz
3		1280x720i	50Hz
4		1280x720i	60Hz
5	HD	1920x1080p/i	50Hz
6		1920x1080i	60Hz

Режим ПК			
№	Режим	Разрешение	Частота обновления
1	VGA	720x400	70Hz
		640x480	60Hz
2	SVGA	800x600	60Hz
3	XGA	1024x768	60Hz
4	SXGA	1360x768	60Hz

3. РЕЖИМ VGA

Режим VGA			
№	Режим	Разрешение	Частота обновления
1	VGA	720x400	70Hz
		640x480	60Hz
2	SVGA	800x600	60Hz
3	XGA	1024x768	60Hz
		1280x720	60Hz
		1280x960	60Hz
4	SXGA	1280x1024	60Hz
5	WXGA	1360x768	60Hz

4. 3D – ВИДЕО (режим HDMI и USB)

Режим	Разрешение	Частота обновления	Воспроизводимый 3D видео файл	Функция
Поддерживаемые форматы HDMI источник	1280x1470P	50Hz	Frame Parking (HDMI V1.4 с 3D) frame package	HDMI Frame Praking может поддерживать только видео форматы данных 3-х типов разрешения; HDMI устройство должно поддерживать версию 1.4
	1280x1470P	60Hz	Frame Parking (HDMI V1.4 с 3D) frame package	
	1920x2205P	24Hz	Frame Parking (HDMI V1.4 с 3D) frame package	
	1920x720P	50/60Hz	Side by side/top bottom	
	1920x1080i	50/60Hz	Side by side/top bottom	
	1920x1080P	60Hz	Side by side/top bottom/line by line/ frame alternative	
		50Hz	Side by side/top bottom	
24Hz		Side by side/top bottom/line by line		
Поддерживаемые форматы USB источник	1920x1080P	30Hz	Side by side/top bottom/line by line	Другие форматы 3D не рекомендуются

5. КОМПЛЕКТАЦИЯ

LCD TV	1 шт.
Настольная подставка	1 шт.
Пульт дистанционного управления	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.
Кабель питания	1 шт.
3D очки	4 шт.