

# Кондиціонер ORION®

## GCH-12



### Діапазон робочих температур

|                               | Максимальне охолодження | Мінімальне охолодження | Максимальний нагрів | Мінімальний нагрів |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| Внутрішній блок<br>DB/WB (°C) | 32/23                   | 21/15                  | 27/-                | 20/-               |
| Зовнішній блок<br>DB/WB (°C)  | 43/26                   | 21/15                  | 24/18               | -5/-6              |

DB – температура сухого термометра

WB – температура вологого термометра

- Настінна спліт система (зовнішній + внутрішній блоки)
- Охолодження/обігрів
- Антипиловий фільтр
- Іонізація
- LCD дисплей
- Таймер
- Режим сну
- Робота від пульту дистанційного керування
- Джерело живлення: АС 220-240 В, 50 Гц
- Потужність: 3200-3600 Вт
- Об'єм повітряного потоку: 500 м3/год
- Осушувальна здатність: 1,2 л/год
- Кількість завантажуваної охолоджувальної речовини (R410A): 690

### Внутрішній блок

- Вага нетто / брутто: 10 / 11,5 кг
- Розміри: 800x290x196 мм
- Об'єм пакунку пристрою: 0,0774 м<sup>3</sup>
- Модель виконана у 2 кольорах: сірий та білий
- Клас водонепроникності: IP20
- Шум: 40 дБ(А)

### Зовнішній блок

- Вага нетто / брутто: 30 / 33,5 кг
- Розміри: 745x328x552 мм
- Об'єм пакунку пристрою: 0,186 м<sup>3</sup>
- Колір: білий
- Клас водонепроникності: IP24
- Шум: 50 дБ(А)

- Ступінь захисту: I
- Тип клімату: T1
- Країна походження: Китай
- Строк гарантії: 1 рік