

ORION®

LCD1922

Особенности

- 19-дюймовый жидкокристаллический телевизор с управлением от пульта ДУ
- Мультисистемность (PAL/ SECAM B/G, D/K)
- 100 каналов в диапазонах VHF (МВ), UHF (ДМ) и кабельного телевидения
- Возможность настройки и приема программ кабельного телевидения
- Автоматическая и ручная настройка программ (ручная настройка программ в обоих направлениях)
- Сортировка программ в удобном порядке
- Удобное и легкое управление телевизором через систему экранного меню
- Выбор языка сообщений экранного меню (русский, английский и др)
- Непосредственный выбор программы
- Переключение между двумя последними программами одним нажатием кнопки ПДУ
- Телетекст
- Расширенная система входов / выходов (SCART, VGA, AV вход)
- NICAM/IGR
- Полное заглушения звука одним нажатием кнопки ПДУ
- Источник питания 100 - 240 В / 50 - 60 Гц



Технические характеристики

ДИСПЛЕЙ	Размер экрана Относительное удлинение (отношение ширина экрана/высота) Разрешение Яркость Контрастность Угол обзора Частота (гор) Частота (верт) Размер пикселя (мм) Число цветов Время отклика	19" (50 см) 16:10 1440x900 300 Кд/м ² 700:1 75/75/70/70 30--46 кГц 46--76 Гц 0.2835 (гор) x 0.2835 (верт) 16.7 мил <8 мс
ТВ	ТВ система Тюнер Каналы RF вход	PAL/SECAM BG/DK FSTx1 VHF2-12; UHF21-69; CATV(X-Z+2,S1-S4) 75 Ом
АУДИО	Тип громкоговорителей Выходная мощность Прием стерео программ	Встроенный 2Вт x 2 NICAM/IGR
ВХОДЫ, ВЫХОДЫ	RF : TV/CATV 75 Ом коакс. SCART VGA АВ вход	1 1 1 1
ОСОБЕННОСТИ	Языки меню Телетекст Возможность настенного крепления Настольный стенд	английский, русский и др. Есть Есть Есть
ПИТАНИЕ, МОЩНОСТЬ	Источник питания Потребляемая мощность Потребляемая мощность в дежурном режиме	100-240 В, 50/60 гц 60 Вт <3 Вт
АКСЕССУАРЫ	ПДУ, шнур питания, настольный стенд, настенное крепление, кабели, инструкция и гар. талон	