

## Предлагаемые возможности и функции

- 25-дюймовый цветной телевизор с управлением от пульта ДУ
- Мультисистемность (системы приема телевизионного вещания и видео воспроизведения – PAL/ SECAM B/G, D/K; системы AV – PAL, SECAM, NTSC - 3.58 МГц / 4.43 МГц)
- Цифровая схема I2C управления магистралью
- Усовершенствованная схема усиления контрастности изображения на черном фоне
- Усовершенствованная схема увеличения частоты, усиления краев и улучшения четкости изображения
- Цифровой фильтр-“расческа” NTSC, обеспечивающий более чистое изображение с более яркими живыми цветами
- 256 каналов в диапазонах VHF (МВ), UHF (ДМ) и кабельного телевидения
- Возможность настройки и приема программ кабельного телевидения
- Автоматическая и ручная настройка программ
- Удобное и легкое управление телевизором через систему экранного меню
- Выбор языка сообщений экранного меню (русский/английский)
- Непосредственный выбор программы
- Переключение между двумя последними программами
- 2 x аудио/видео (A/V) входа (на задней панели), 1 x аудио/видео (A/V) выход (на задней панели), 1 x S – VIDEO терминал (на задней панели)
- Четыре предустановленных режима изображения
- Таймер “сна” (для установки промежутка времени, по истечении которого телевизор автоматически переключается в состояние “ожидания”)
- Таймер включения/выключения
- Автоматическое выключение звука и голубой фон в случае отсутствия телевизионного сигнала
- Автоматическое переключение телевизора в состояние “ожидания” через 15 мин после окончания трансляции программ
- Встроенный календарь и игры

# ORION®

## 25 ДЮЙМ

### МОДЕЛЬ MA2501



## Технические характеристики

Кинескоп	
Размер	25" (64 см)
Системы	
Системы приема ТВ вещания и видео воспроизведения	PAL/SECAM B/G, D/K
Системы AV	PAL, SECAM, NTSC - 3.58 / 4.43
Каналы	
Принимаемые каналы (частота тюнера)	VHF(L): 46.25-168.25МГц; VHF(H): 175.25-463.25МГц; UHF: 471.25-863.25МГц
Принимаемые каналы (CATV) . Mid band: X- Z, S1- S10; Super band: S11- S20; Hyper band: S21- S41	
Количество каналов	256
Индикация каналов	Экранный дисплей
Экранное меню, звуковой выход и автоматическое выключение	
Язык сообщений экранного меню	Русский/английский
Мощность звукового выхода	8Втx2
Время автоматического выключения	10...120 мин , с интервалом 10 мин
Входы и терминалы	
Радиочастотный (RF) антенный вход	75 Ом (несимметричный)
Видео/аудио терминалы	
видео вход	1 Vp-p, 75 Ом
аудио вход	≥ 200 мВ (эффективный), 70 кОм
Потребляемая мощность и питание	
Максимальная потребляемая мощность	140 Вт
Источник питания	220 В, 50 Гц (160-260 В, 50-60 Гц)
Поставляемые дополнительные принадлежности	
Пульт дистанционного управления с батарейками	1 шт.
Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон	1 шт.
Габаритные размеры и вес	
Габаритные размеры (Шир. X Высот. X Гл. )	590 мм X 526 мм X 473 мм
Вес (нетто)	35 кг