

ОСОБЛИВОСТІ

ВИРОБНИЦТВО І СЕРТИФІКАТИ

- ISO 9000 сертифікація виробництва
- TUV сертифікація виробництва (контроль якості)
- CE і CCC сертифікація DVD плеєра
- Mature Vendor Network
- Удосконалена система ERP (America QAD Company)

ФОРМАТИ

- DVD Video / DVD-R / VCD / SVCD / CDDA / MP 3 / CVD / CD-R / CD-RW / JPEG / HDCD / KODAK / Picture CD / MPEG 4 (DivX® - DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x and XviD)

ВІДЕО

- Розширення по горизонталі більш ніж 500 ліній
- 10-бітовий відео цифро-аналоговий перетворювач (дискретизація 27МГц/10-біт з високим дозволом, що в 4 рази більш точно в порівнянні зі стандартними 8-мібітовими перетворювачами і що забезпечує кристально чисте зображення)
- Основні формати зображення (4:3 Letter-box, 4:3 Pan-Scan и 16:9 Широкоекранний)
- Відтворення дисків NTSC и PAL форматів
- Автоматичне перетворення форматів дисків на виході (NTSC в PAL і навпаки)
- Відтворення JPEG файлів

АУДІО

- Віртуальний 3D об'ємний звук
- 96кГц/24-бітний аудіо цифро-аналоговий перетворювач (дискретизація 96 кГц/24-біт, що забезпечує найвищу якість звуку, передбачену форматом DVD-Video)
- Вбудований декодер Dolby Digital (AC-3) (при цьому необхідність в підключенні зовнішнього декодера відпадає, оскільки на виході забезпечується 5.1-канальний звук з шістьма роздільними каналами)
- Dolby® Digital / DTS® Digital аудіо вихід (можливість передачі Dolby® Digital / DTS® Digital аудіо через вбудований цифровий коаксіальний / оптичний аудіо вихід на зовнішній декодер Dolby® Digital / DTS® Digital)
- 2-оканальний Dolby® Digital аудіо вихід (ефект об'ємного звучання при підключенні DVD через L/R аудіо виходи до телевізора, ресивера або підсилювача, які не підтримують Dolby® Digital)
- Підтримка Dolby Pro Logic (підтримка формату кодування Dolby Pro Logic LT/RT, що дозволяє насолоджуватися Dolby Pro-Logic об'ємним звучанням при підключенні DVD до Dolby Pro-Logic ресивера або підсилювача)

ВІДТВОРЕННЯ

- Двохвильовий однолазерний пристрій зчитування
- Багатошвидкісне прискорене відтворення вперед/назад
- Багатошвидкісне сповільнене відтворення вперед/назад
- Покадрове відтворення (для DVD и VCD)
- Функція повтору відтворення (від А до В – для DVD/VCD/аудіо CD; одного розділу/розділу – для DVD; одного треку – для VCD/CD; всього диска - для DVD/VCD/аудіо CD)
- Функція "швидкого переходу" між розділами (вперед/назад) (для DVD) / між треками (вперед/назад) (для VCD/аудіо CD)
- Безпосередній вибір (розділу/розділу – для DVD; часу – для VCD/аудіо CD)
- Пауза відтворення
- Функція збільшення зображення (ZOOM) (під час відтворення і паузи)

ORION®

DVD-886

MPEG4 (DivX)



КАРАОКЕ/МЕНЮ/ПЕРЕДНЯ ПАНЕЛЬ/ДИСПЛЕЙ/ПДК

- Функція КАРАОКЕ
- Екранне меню російською/англійською/іншими мовами
- Наявність на передній панелі кнопок керування
- Відображення всеосяжної інформації на дисплеї
- Повнофункційний ПДК

ІНШІ

- Прогресивне сканування
- Авто вимикання (через 20 хв у випад не використання приладу)
- Режим захисту екрана (SCREEN SAVER)

ВХОДИ/ВИХОДИ

- 1 x композитний відео вихід (для передачі відео сигналів безпосередньо на композитний відео вхід телевізора; при цьому забезпечується чудове зображення з живими кольорами і розширенням по горизонталі аж до 350 ліній)
- 1 x S-Video вихід (для підключення до телевізора або монітору з S-Video входом; при цьому сигнали кольорів і яскравості передаються окремо, і взаємні перешкоди мінімальні; розширення по горизонталі досягає 350 ліній)
- 1 x SCART (для підключення до телевізора зі SCART роз'ємом; стерео сигнал подається через SCART)
- 1 x компонентний вихід (Y, U, V) (для підключення до телевізора зі YUV роз'ємом; при цьому сигнали червоного і синього і яскравості передаються окремо, і взаємні перешкоди мінімальні, розширення по горизонталі досягає 500 ліній)
- 1 x VGA (для підключення до комп'ютерного монітору; при цьому всі сигнали кольорів і яскравості передаються окремо, і взаємні перешкоди мінімальні; розширення по горизонталі досягає 720 ліній)
- 1 x коаксіальний цифровий аудіо вихід (для підключення до зовнішнього декодера Dolby® Digital / DTS® Digital)
- 1 x оптичний цифровий аудіо вихід (для підключення до зовнішнього декодера Dolby® Digital / DTS® Digital)
- 5.1-канальний аудіо вихід (для підключення 5.1-канального ресивера або підсилювача)

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- DVD плеєр x 1 шт;
- Пульт дистанційного керування x 1 шт;
- Елементи живлення x 2 шт;
- 3 RCA кабель x 1 шт;
- Інструкція з експлуатації (англ/укр) x 1 шт
- Гарантійний талон зі списком сервіс центрів x 1 шт

Технічні характеристики

ВІДЕО	
Рівень композитного виходу ...1,0Vp-p±0,2B (75Om)	
Співвідношення сигнал-шум	60дБ
АУДІО	
Частотний діапазон	20 Гц – 20 кГц
Вихідний рівень	2,0Vrms±0,0/-1,0B
Співвідношення сигнал-шум	105дБ
ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ І СПОЖИВАЧА ПОТУЖНІСТЬ	
Джерело живлення .100-240В по змін. струму,50/60Гц	
Споживча потужність...<15Вт (<8Вт "очікування")	
ВАГА І РОЗМІРИ	
Вага.....	~ 3,0кг
Висота.....	38мм